

CSA-Z Schroef voor verbinders

Schroeven vereenvoudigen de plaatsing van hoekijzers en verbinders. De kegelvormige kop garandeert een nauwsluitende passing met de verbinder voor een betere krachtoverdracht. De kop houdt de schroef op zijn plaats tijdens de montage.

Kenmerken

Materiaal

- Elektrolytisch verzinkt staal

Inschroeven

- Met T 20-bit

Voordelen

- Dankzij de houtspecifieke schroefdraad wordt het dragermateriaal snel en eenvoudig ingesneden,
- Geen houtspijting.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout

Toepassingsgebieden


- Bevestigingen van ophangbeugels,
- Hoekijzers,
- Bandijzer.



CSA-Z
Schroef voor verbinders

Technische gegevens

Afmetingen en Karakteristieke Waarden



Referentie	Afmetingen [mm]						Karakteristieke waarden - Hout C24 [kN]		Aantal/doos
	d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	R _{lat,k}	R _{ax,k}	
CSA5.0X35Z	5	35	8.3	3.15	29	T-20	2	2.1	250
CSA5.0X40Z	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	250
CSA5.0x50Z	5	50	8.3	3.15	44	T-20	2.6	3.2	250

